

Виріб «Либідь К-2РН» призначений для збільшення зони радіопокриття при встановленні на БПЛА.

«Либідь К-2РН» створений на базі двох радіостанцій Motorola серії DP44XXe

- A545J.464511.01.01 – 136 – 174 МГц
- A545J.464512.01.01 – 403 – 470 МГц



Діапазон робочих частот, МГц	136 – 174	403 – 470
Вихідна потужність (програмовано), Вт	5	4
Чутливість приймача (5% BER), мкВ	0,14	
Тип роз'єму підключення антени	SMA	
Тип АКБ	сумісний з радіостанціями Motorola серії DP44XXe	
Робоча температура, °C	-30...+60	
Клас пилогозахисту	IP57	
Габаритні розміри (основний блок), мм	64x64x142	
Вага (основний блок), кг	0,5	

- Малогабаритний ретранслятор у металевому корпусі
- Перемикачі каналів радіостанцій на передній панелі виробу
- Індикатор режиму роботи на передній панелі виробу
- Програмування радіостанцій через роз'єми mini-USB на нижній панелі
- Нижня панелі виробу оснащена знімною кришкою



Склад виробу Либідь К-2РН

Комплектація виробу «Либідь К-2РН» формується на замовлення

Живлення



Аккумулятор



Зарядний пристрій АКБ від мережі 220 В

Додатково



ВЧ кабель з роз'ємами, 1 м



Кабель програмування

Анени для БПЛА



VHF АШСК-150



UHF АШСК-400



Базова комплектація «Либідь К-2РН»

- Блок ретранслятора на базі 2 радіостанцій DP44XXe
- Аккумулятор, 2 шт
- Зарядний пристрій АКБ від мережі 220 В
- Антена на БПЛА
- ВЧ кабель, 1 м
- Кабель програмування