

Либідь К-1РТ

A545J.464532.007.03.01

Стационарна базова станція транкінгового зв'язку на базі DM4XXX

Виріб стаціонарного використання
в мережах транкінгового зв'язку
стандарту DMR.



Діапазон робочих частот, МГц	136 – 174		403 – 470	
Вихідна потужність (програмовано), Вт	1 – 25	25 – 45	1 – 25	25 – 40
Чутливість приймача (5% BER), мкВ	0,16			
Тип роз'єму підключення антени	на замовлення N (гніздо) або PL (гніздо)			
Номинальна напруга живлення, В	9 – 36 80 – 264			
постійний струм				
змінний струм				
Споживання струму, А	до 2 А 1–25 Вт: 11,0 А макс 25–40 Вт: 14,5 А макс 25–45 Вт: 14,5 А макс			
режим очікування (13,6 В)				
режим прийому-передачі (13,6 В)				
Тип АКБ				
Робоча температура, °C	0 ... +40			
Клас пиловологозахисту	IP20			
Габаритні розміри, мм	295x190x190			
Вага, кг	6,7			

- Виріб постачається в захисному корпусі
- Перемикач вмикання/вимикання живлення на передній панелі
- Програмування радіостанції через передній аксесуарний роз'єм
- Вбудований ВЧ грозозахист
- Можливість резервного живлення від АКБ



Склад виробу Либідь К-1РТ

Комплектація виробу «Либідь К-1РТ» формується на замовлення



Мікрофон-тангента
з DTMF-клавіатурою

або



Мікрофон-тангента



ВЧ пристрій грозозахисту
(вбудований)

Базова комплектація «Либідь К-1РТ»

- Автомобільна радіостанція DM4XXX
- Мікрофон-тангента з DTMF-клавіатурою
або мікрофон-тангента
- ВЧ пристрій грозозахисту
- Блок живлення з можливістю
резервного АКБ підключення